



A I R C O N D I T I O N I N G



Daikin Invertteri ilmalämpöpumppu

FTXS D-sarja hi-wall sisäyksikkö

www.daikin.fi





INVERTTERI ILMALÄMPÖPUMPPU FTXS D-sarja hi-wall sisäyksikkö



- Tasainen etulevy: tyylikäs ja helppohoitoinen
- ECONO energiaa säästävä toiminto
- POWERFUL nopea jäähdytys/lämmitystoiminto
- SILENT toiminta ulkoyksikön äänitason laskemiseen
- INTELLIGENT EYE läsnäoloanturi
- Sisäyksikössä kaksi eri väri vaihtoehtoa: W=valkea, L= harmaa yläosa

LAITTEIDEN TEKNISET TIEDOT:

Sisäyksikkö			FTXS20DVMW/L	FTXS25DVMW/L	FTXS35DVMW/L
Jäähdytysteho	min~nimellis~maks	kW	1,2~2,0~2,6	1,2~2,5~3,0	1,2~3,4~3,8
Lämmitysteho	min~nimellis~maks	kW	1,2~2,7~4,1	1,2~3,4~4,5	1,2~4,0~5,0
Ottoteho, jäähdytys	min~nimellis~maks	kW	0,3~0,49~0,82	0,3~0,6~0,8	0,3~1,0~1,2
Ottoteho, lämmitys	min~nimellis~maks	kW	0,29~0,66~1,3	0,29~0,92~1,43	0,29~1,08~1,55
EER, kylmäkerroin			4,17	4,17	3,40
COP, lämpökerroin			4,15	4,10	3,70
Energiankulutusluokka	jäähdytys/lämmitys		A/A	A/A	A/A
Mitat K x L x S		mm	283x800x195	283x800x195	283x800x195
Paino		kg	9	9	9
Äänitaso, jäähdytys	min/max	dB(A)	22/38	22/38	23/39
Äänitaso, lämmitys	min/max	dB(A)	25/38	25/38	26/39
Putkikoko	neste		1/4"	1/4"	1/4"
Putkikoko	kaasu		3/8"	3/8"	3/8"
Huonesäädin			langaton	langaton	langaton
Ulkoyksikkö			RXS20EVMB	RXS25EVMB	RXS35EVMB
Mitat K x L x S		mm	550 x 765 x 285	550 x 765 x 285	550 x 765 x 285
Paino		kg	30	30	32
Äänitaso, jäähdytys	min/max	dB(A)	43/46	43/46	44/47
Äänitaso, lämmitys	min/max	dB(A)	44/47	44/47	45/48
Max putkimatka		m	20	20	20
Syöttöjännite			1 vaihe 230 V	1 vaihe 230 V	1 vaihe 230 V
Sulakekoko		A	10	10	10
Kylmäaine			R410A	R410A	R410A

Maahantuojaja:



Oy Lining Ab, Petikontie 20, 01720 Vantaa
Puh. 0290 06 160, Fax 0290 06 1160
info@lining.fi, www.lining.fi, daikin.fi

Jälleenmyyjä: